ABDECKUNG VORFABR.

SCHNITT A-A

OK R. BR. + 0.65

RAFFLAMELLE

VORFABR. BETONELEMENTE

TYP D

OK BR + 0.65

TYP C

RAFFLAMELLE

UK ST + 2.13
OK BR + 0.89

VORFABR. BALKONELEM.

TYP A

OK BR + 0.65

TYP C

DW

BA

TERRASSE

PFOSTEN NACH ABSPRACHE

AK VORDACH (BETON)

RAFFLAMELLE

UK ST. + 2.19
OK SW. + 0.24

RAFFLAMELLE

GEFÄLLSB.

VORDACH HAUPTDACH
(SPARRENLAGE UNTERS. SCHRÄG)

UK ST. + 2.19
OK SW + 0.24

BRETTEINLAGE IM BEREICH DES STURZES 6/15 cm

FEST

FEST

DECKENRAND-ISOLATION
STYROFOAM 3cm i.N.D.
BREITE 50 cm

BALKON

4.15

UK ST + 2.13
OK SW + 0.15

FEST

FEST

WOHNEN

BODEN: KERAMIK GERADE VERLEGT
WÄNDE: ABRIEB

ZELLTONPLATTEN

ZIMMER

ELTERN

WOHNEN

4.04

4.03

4.12

FLUMROC TYP 3
ALBA AUFLAGER
GESTELLT!

BODEN: KERAMIK
DIAGONAL VERLEGT

Steckdosen oder elektr. Installationen dürfen im Bereich der Wandscheibe nur auf richtiger Höhe gebohrt werden !

ANSICHT

ALLE TÜREN WEISS !

ALBA AUF LAGER GESTELLT

R ± 0.00
F + 0.10

BODEN: KERAMIK
WÄNDE: ABRIEB

NR. 17

DU

2.10

WM

T

70

HV

SV

1.70

BAD

3.30

1.40

1.21

ESSEN

3.25

2.02

KÜCHE

2.97

R ± 0.00
F + 0.10

FASSADENFLUCHT DG.

OHNE STURZ!

DETAIL C

NR. 16

WC

2.05

IN SCHR. SOCKEL

GARD.

EV

R ± 0.00
F + 0.13

TREPPE

SIEHE SPEZ. PLAN

FLUMROC 15 mm

FLUMROC TYP 3
ALBA AUF LAGER GESTELLT

ZIMMER

BODEN: TEPPICH
WÄNDE: ABRIEB

2.94

FLACHDACH

NICHT BGEHBAR

UK ST + 2.13
OK BR + 0.89

UK ST. + 2.13

UK ST. + 2.13

AUSSP. FÜR KÜCHENENTL.

UK ST. + 2.13

VOLLSTURZ

UK ST + 2.13

UK ST.