±0.00 = 446.35 M.Ü.M. = FERTIG BODEN EG

BESTEHEND
NEU
ABBRUCH

LEGENDE

E	EINLAUF	PU	PUTZSTUTZEN
A	AUSLAUF	ENTL	ENTLÜFTUNG
S	SOHLE	TB	TAUCHBOGEN
KS	KONTROLLSCHACHT	STG	STURZGEFÄLLE
SS	SCHLAMMSAMMLER	SW	SCHMUTZWASSER
TWS	TAUCHWANDSAMMLER		
DWS	DACHWASSERSCHACHT		

LEGENDE:

WASSER BESTEHEND
WASSER PROJEKT HAUSANSCHLÖSSE
EW
SWISSCOM
CABLECOM

planungsgemeinschaft haustechnik
HEIZUNG LÜFTUNG SANITÄR ENERGIE
seestrasse 30 CH-8610 uster
tel. 01 / 941 11 12 fax. 01 / 941 69 12
http : // www.plg.ch email : info@plg.ch

PROJEKT H / L / S

EG

Gez: Tox
Druckdatum: 21.10.2005 (09:32:19)
Version :

Pfad EDV: E:\PLG Daten\051001 Umbau Reicherterhaus, Uster\Projekt_HLS_Reicherterhaus_1.tcd

446.45 446.50 446.45 446.48 446.52 446.62 446.61 446.71 446.68 446.78
~446.55 ~446.67 ~446.83 ~446.58 ~446.49
446.53 446.53
MK 447.60
OK DE 446.53
HAUPTEINGANG
WHG 1
~446.57
BESTEHENDE GEWÄNDE EINBAUEN.
OK RINNE -0.04 / 446.31 OHNE GEFÄLLE
446.32
S 445.65
~446.92
446.47 446.33
HOLZROST BEWEGLICH
UK STAHLTON ROH = UK DECKE = +2.61
ALU-FALTTOR VERGLAST UND GEDÄMMT
BETONSTIRN
UK STAHLTON: AUSSEN +2.22 / INNEN +2.16
UK STAHLTON: AUSSEN +2.20 / INNEN +2.16
Gartenventil frostsicher
0.13
VL 180/56/56 l = 0.56m h = 1.80 m
446.98
HL 49/49 l = 1.80 m h = 0.49 m
HL 49/49 l = 1.80 m h = 0.49 m
HL 49/49 l = 1.80 m h = 0.49 m
STUBE BF 27.0 M^2
446.35
TREPPEN +0.03 -0.19 UK DE +2.35
±0.00=446.35
446.32 446.42
446.27 446.37
RTh
WC +0.00 -0.19 UK DE +2.35
Abluftventil Fabrikat : Trox Hesco Typ : LVS 100 V : 40 m³/h
H
STEIGZONE
0.14
KORRIDOR BF 17.0 M^2
WOHNKÜCHE BF 32.0 M^2
GEWERBE Ø100 +0.00 -0.19 UK DE +2.35
OK DE 445.40
446.35
446.26 446.36
ANSCHLUSS WC VORSEHEN.
PUTZEN RTh +0.00 -0.19 UK DE +2.35
Abluftventil Fabrikat : Trox Hesco Typ : LVS 100 V : 20 m³/h
VL 180/56/56 l = 0.91 m h = 1.80 m
Ø150
Ø100
Abluftventilator Fabrikat : Cesovent Typ : Ceso 2000 mit Nachlaufautomatik UPEN Intervallschalter INE,
BAD/WC BF 11.0 M^2
ZIMMER 1 BF 23.8 M^2
HL 49/49-H 49 l = 1.40 m h = 0.49 m
HL 49/49-H 49 l = 1.70 m h = 0.49 m
VL 180/56/56 l = 0.56m h = 1.80 m
0.22
BETONSTIRN
VERGLASUNG SIEHE SPEZ.PLAN
GENAUE LAGE DER WAND VOR ORT BESTIMMEN. WAND ÜBER ECKE MIT THERMOFUSS DÄMMEN.
446.32 446.42
HOLZVERKLEIDUNG!!??
446.32
UK STAHLTON: AUSSEN + INNEN +2.09
Gartenventil frostsicher
446.32
~446.22
~446.25
OK RINNE -0.04 / 446.31 OHNE GEFÄLLE
BESTEHENDE GEWÄNDE EINBAUEN.
WP 447.00
WP 447.00
MK 447.25
ZU WENIG GEFÄLLE
E 445.26 OK DE 446.31
OK DE 446.21 A 445.21
E 443.87 OK DE 446.31

Achsmarke
0.13 Abstand zum äussersten Balken (4.OG)
Bretterwand 4./5.OG wurde nicht berücksichtigt