:50

5 6 7

D

UK r St: +16.45
UK f St: +16.08⁵
OK f Br: +13.80
OK r Br: +13.80

UK r St: +16.45
UK f St: +16.08⁵
OK f Br: +13.80
OK r Br: +13.80

DWA DWA

7.86 7.60 5.92⁸ 5.93

Raum 2 Raum 1

5.50 4.81⁵ 98 3.58⁵

EB max. 20 P.

11.27 10 98 6.52

Kühl-
schrank

Glastüre

1.23⁵ 98 3.04⁵

Büro max. 20 P.

3.08 F +12.78 R +12.67

2.26⁴ 2.35⁸ 3.90⁸ 5.54¹ 3.12⁵ 1.68⁵ 98 5.96⁵

Raum 3

10 98 60⁵ 8.80³

Exit

DENIOS-Logo
Imagefilm o.a.

60⁵ 3.40 1.50 2.90 98 65³ 1.96⁵ 4.78

Exit

Fassade RF1

Archiv

DWA

1.96⁵

7.60 2.75⁸ 98 8.00 4.26² 3.50⁴

Exit

Flur

UK r St: +16.45
UK f St: +16.08⁵
OK f Br: +13.80
OK r Br: +13.80

UK r St: +15.52
UK f St: +15.52
OK f Sw: +12.78
OK r Sw: +12.765

Lastenaufzug
Personen 53
Nutzlast 4000kg
Kabinengrösse:
2.60x3.20

WC H
3.01 F +12.78 R +12.67

Mensa max. 50 P.
3.08 F +12.78 R +12.67

GS GS KS KS 2x MW 2x MW 2x MW
Kaffee

Sreverraum
3.04 F +12.78 R +12.67

Teppen
3.05 F Var. R Var.

OK r Br.: +12.745

Exit

Treppenhaus
3.06 F +12.76 R +12.63

WC D
3.02 F +12.78 R +12.67

WC B
3.03 F +12.78 R +12.67

1.98

4.62 2.77³ 1.50 2.77³ 3.58⁸ 2.50 6.46⁵

Büro Stiebel Eltron
max. 50 P.
3.08 F +12.78 R +12.67

Exit Exit Exit

Panikschloss
E130-C

2.68⁹

Flur

11.25⁵ 11.25⁵ 7.04⁵ 95 98 7.99⁵ 5.46⁷ 3.81 50 98 50 22 50

Exit

Sitzung allgemein
max. 20 P.

50 98 50 5.46⁶ 4.75 6.73

Beamerwand

Kaffee

Steigzone
Lüftung / Klima

Personenaufzug
Personen 10 P.
Nutzlast 800kg
Kabinengrösse:
1.10x1.75

Personenaufzug
Personen 10 P.
Nutzlast 800kg
Kabinengrösse:
1.10x1.75

E30 E30

OK r Br.: +12.745

DWA DWA

Fassade RF1

C B A

UK r St: +16.45
UK f St: +16.08⁵
OK f Br: +13.80
OK r Br: +13.80

UK r St: +16.45
UK f St: +16.08⁵
OK f Br: +13.80
OK r Br: +13.80

Steigzone SHLKE
3.07 F+12.74⁵ R+12.74⁵

5 6 7