cerutti partner

Cerutti Partner
Architekten AG
Industriestrasse 11
6036 Dierikon
Telefon 041 244 21 50
info@cerutti-partner.ch
www.cerutti-partner.ch

Neubau WÜB Räbe , Luzernerstrasse, Merlischachen

Amstutz Räben AG, Luzernerstarsse, 6402 Merlischachen

Revisionsplan

Haus A1 E30

Projektnummer_Plannummer

1640_5113

Massstab	1:50:
Datum	19.01.2024 rku
Revidiert	23.12.2024 lhe
Format	A1 quer

Dateipfad: BIMcloud: Cerutti Partner Architekten - BIMcloud/Cerutti/1640 -WÜB Räbe, Merlischachen - General/1640 - Ausmass

±0.00 = 440.10 müM

OK fertig Boden Ebene 02

Alle Masse sind Rohmasse

Die genauen Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren

Bauherrschaft:
Amstutz Räben AG
Luzernerstarsse
#Auftraggeber:in PLZ 6402 Merlischachen

Architekt:
Cerutti Partner
Architekten AG
Industriestrasse 11
6036 Dierikon
Telefon 041 244 21 50
info@cerutti-partner.ch

Fachingenieure

Cerutti Partner Architekten AG	Rigistrasse 8 6036 Dierikon	marcel.neuenschwander@cerutti-partner.ch Telefon 041 442 16 32	Bauleitung
bsp Ingenieure+Planer AG	Greppenstrasse 85 6403 Küssnacht SZ	heinz.schnider@bspag.ch Telefon 041 854 41 61	Bauingenieur
Bähler AG	Poststrasse 1 6403 Küssnacht SZ	p.amrein@baehler-ag.ch Telefon 041 854 31 51	Elektroplanung
JOP Josef Ottiger + Partner AG	Buzibachring 4a 6023 Rothenburg	a.settmacher@jop.ch Telefon 041 269 30 30	HLKS
Benedikt Kaufmann	Nestlèstrasse 5 6330 Cham ZG	b.m.kaufmann@vtxmail.ch Telefon 041 781 47 64	Landschaftsarchitektur
RSP Bauphysik AG	Bleicherstrasse 11 6003 Luzern	info@rsp.lu Telefon 041 269 68 68	Bauphysik
Technik im Bau AG	Rothenring 22 6015 Luzern	stefan.bigler@tib.ch Telefon 041 375 01 50	Brandschutz

Legende Baustoffe / Abkürzungen

Beton	Dämmstoff	Dämmeinlage	Bestehend
Backstein	Dämmstoff unter Terrain	Kragplatten-Element	Abbruch
Kalksandstein	Mörtel, Gips	Calmo-Stein	Neu
Betonelement	Holzwerkstoff	Thermurelement	Tragende Wände
Leichtbauwand	Naturstein	...	...

Bodenhöhen:
F. Bodenkote fertig
R. Bodenkote roh

Fensterhöhen:
Ab OK fertig Fensterbank
Bis UK fertig Sturz

Bedienelemente:
Nach SIA500
Höhe zwischen 0.80m-1.10m

Türhöhen:
Ab OK fertig höherem Boden, Fensterbank bzw. Schwelle bis UK rohen Sturz

BF	Bodenfläche	R.ST.	roher Sturz	K	Aussparung Storenkurbel	-C	Türschliesser
RH	Raumhöhe	F.ST.	fertiger Sturz	M	Motor / Elektroantrieb	EI30	Brandschutztüre
R.DE.	rohe Decke	R.BR.	rohe Brüstung	VRS	Verbund-Rafflamellenstore	NBB	Nicht brennbar
F.DE.	fertige Decke	F.BR.	fertige Brüstung	VHS	Vorhangschiene	RWA	Rauch- und Wärmeabzug
F.BO.	fertiger Boden	R.SW.	rohe Schwelle				
R.BO.	roher Boden	F.SW.	fertige Schwelle	DK	Drehkipp-Flügel		
HGD	Heruntergehängte Decke			VSG	Verbundsicherheitsglas	B	Boiler
						HAK	Hausanschlusskasten
AK/ IK	Ausserkant/ Innenkant	BFB	Beton-Fensterbank	BA	Bodenablauf	SV	Sanitärverteiler
OK/ UK	Oberkant/ Unterkant	MFB	Metall-Fensterbank	NÜ	Notüberlauf	HV	Heizverteiler
VK	Vorderkant	NFB	Naturstein-Fensterbank	SPST	Spül-Stutzen	L	Lüftung
RML	Rahmenlichtmass	NSW	Naturstein-Schwelle	DW	Dachwasser	RT	Raumthermostat
FLM	Fensterlichtmass	BSW	Beton-Schwelle	DWS	Dachwasserschacht	RAD	Radiator
i.L.	im Licht	LS	Lichtschacht	FS	Fallstrang	HTR/el	Handtuchradiator/ elektr.

