



Sämtliche Masse und Rotmass
 Alle Höhenangaben sind ab OK Fertig Boden Erdgeschoss gemessen.
 Die Masse und die Massierung sind an den Bauverträgen vom Unternehmer als auch vom Nutzer, dem Meister etc. zu prüfen.
 Unmengenangaben sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen.
 Bei Änderungen und Abweichungen von den Plänen ist vor Ausführung die Genehmigung der Bauleitung einzuholen.
 Ungültige Pläne sind unzugänglich zu machen.
 Die Unternehmer haben die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten.

- | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| Beton | Backstein | Betonwerkstein | Gips | Naturstein |
| Kalksandstein | Wärmedämmung | Leichtbauwand | Holzwerkstoff | Zementstein |
- S21 Schwabenhöhe ST Sturzholz F8 Fertig Boden RD Roll-Dicke UK Ungefertigt
 BF Bestuhlungshöhe CK Oberkante RB Roll-Boden LKD Linienroll-Dicke AK Ausparkart
 Tür- und Fensterrahmen gemessen ab OK Fertig höchstem Boden Schwelle, bzw. Fensterbank bis UK (bzw. Sturz)
- Linienarten: Gerüstwerk + Unsichtbare Kanten unter/über der Schnittebene
 Sichtbare Kanten unter/über der Schnittebene
 Umbau-Status: Bestehend Neu Abbruch